

SUPERBOND-RELEASE (Water Base)

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ

SUPERBOND

Specialized in Cementitious Products

คุณลักษณะ

Superbond –Release (Water Base) : น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ เป็นน้ำยาทาแบบชนิดพิเศษสามารถผสมเข้ากับน้ำได้ ใช้สำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น แบบไม้ เหล็ก ท่อเหล็ก อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส พลาสติก เป็นต้น เพื่อให้ชิ้นงานสามารถล่อนออกง่ายเวลาถอดแบบ และไม่ทำลายผิวหน้าของแบบ เพื่อให้เกิดความคงทน และสามารถใช้งานได้หลายครั้ง

คุณประโยชน์

เมื่อน้ำยาทาแบบชนิดน้ำ **Superbond** บนผิวไม้อัดแล้ว น้ำยาจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ และเคลือบเนื้อไม้ไว้ ทำให้น้ำปูนไม่สามารถเข้าไปกัดทำลายเนื้อไม้ได้ ไม้อัดจึงไม่พองบวม เสียรูป สามารถนำไปใช้ได้มากกว่าครั้งขึ้น น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ **Superbond** มีตัวยาช่วยให้ผิวแบบลื่น ทำให้คอนกรีตไม่ติดแบบ จึงถอดแบบได้ง่าย และไม้แบบไม่เสียหาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงาน และยังมีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดรอยต่างด้าบนผิวคอนกรีต

ปริมาณการใช้

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ **Superbond** 1 ส่วน ผสมน้ำได้ 6-7 ส่วน โดยน้ำยาทาแบบชนิดน้ำนี้ หลังจากผสมน้ำแล้ว 1 ลิตร ทาได้พื้นที่ 10-20 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับ ความชื้นซับของผิวไม้แบบ

คำแนะนำในการใช้งาน

ทำความสะอาดผิวไม้แบบให้สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำ หรือสิ่งสกปรกใด ๆ ใช้แปรงทาน้ำยาทาแบบชนิดน้ำ **Superbond** ที่ผสมแล้วบนผิวหน้าแบบให้ทั่ว ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปเทคอนกรีตได้ทันที

คุณสมบัติ

- เป็นของเหลวสีน้ำตาลอ่อน
- มีความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.95

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส อากาศถ่ายเทได้

ข้อควรระวัง !

- ติดไฟได้ จึงไม่ควรวางใกล้เปลวไฟ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ