

SUPERBOND MORTAR COLOR

SUPERBOND

Specialized in Cementitious Products

ปูนฉาบสำเร็จรูปพิเศษหลากสี

คุณลักษณะ

SUPERBOND MORTAR COLOR เป็นปูนฉาบซีเมนต์สำเร็จรูปพิเศษ มีส่วนผสมของสีต่าง ๆ และซีเมนต์กับซิลิกา คัดพิเศษให้คุณสมบัติยึดเกาะได้ดี ใช้ได้กับอาคารทั้งภายในและภายนอก ฉาบบางได้ 2-5 มม. โดยไม่ต้องทาสีทับ ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของเจดสีที่เป็นธรรมชาติ เช่น ส้ม โอโรส เหลือง ครีม อัญมณี สีสธรรมชาติ เป็นต้น เหมาะสำหรับงาน ตกแต่ง อาคาร บ้าน สำนักงาน โรงแรม หรือสปาต่าง ๆ และไม่หลุดลอกเหมือนการทาสี

การใช้งาน

SUPERBOND MORTAR COLOR ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ สามารถใช้งานได้ทันที โดยใช้ฉาบบางบนผิวปูนฉาบเหมือนการฉาบผนังทั่วไป ซึ่ง SUPERBOND MORTAR COLOR มีส่วนผสมที่ช่วยให้ฉาบง่ายและลื่น เมื่อฉาบเสร็จแล้ว ให้น้ำบ่มประมาณ 3 วัน จะได้น้ำที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

การเตรียมพื้นผิว

ผิวปูนฉาบที่จะฉาบทับด้วย SUPERBOND MORTAR COLOR จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและคราบน้ำมัน ถ้าผิวแห้งต้องพรมน้ำก่อนลงมือฉาบ

การผสม

ผสม SUPERBOND MORTAR COLOR 1 ถุง (25 Kg) ต่อน้ำ 6-7 ลิตร แล้วใช้ส่วนความเร็วรอบต่ำ ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ประมาณ 5 นาที จึงนำไปฉาบที่ความหนา 2-5 มม. โดยส่วนผสมที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.

อัตราการใช้

SUPERBOND MORTAR COLOR 1 ถุง (25 Kg)

จะฉาบได้ พื้นที่ 6-10 ตารางเมตร ที่ความหนา 2-5 มม.

ขึ้นอยู่กับความหนาในการฉาบ

คุณสมบัติ

Colour :	Orangr, Yellow, Natural and other
Pot Life :	Approx. 2 hours after addition of water (20 ^o)
Layer Thickness :	2-5 mm./application
Consumption :	1.5 Kg./m ² /mm.Thick.
Shelf Life :	12 months in a dry place
Water Addition :	6-7 litres/25 Kg.bag
Packing :	25 Kg./bag

คำแนะนำพิเศษ

การฉาบ SUPERBOND MORTAR COLOR ควรแบ่งพื้นที่การฉาบออกเป็น ส่วน ๆ (เสาถึงเสา) และฉาบให้เสร็จเป็นส่วน ๆ ไป เพื่อความสวยงาม ซึ่งรอยต่อของการฉาบ จะดูกลมกลืนเป็นเจดสีและแนวเดียวกัน