

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง SUPERBOND

CERAMIC TILE ADHESIVE

SUPERBOND

สำหรับงานปูกระเบื้อง, หินอ่อน และหินแกรนิต

คุณลักษณะ

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง Superbond เป็นปูนกาวซีเมนต์พิเศษพร้อมใช้งาน เพียงผสมกับน้ำก็สามารถใช้ได้ทันที ผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์, Polymer Modify เป็นมวลผสมคัดพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มค่ายึดเกาะ และช่วยกันซึมได้ดี ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ ติดแน่น ไม่หลุดล่อน และให้คุณภาพที่เหนือกว่า

การใช้งาน

มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ทั้งในงานปูพื้น และงานปูผนังที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น พื้นและผนังห้องน้ำซึ่งมีความชื้นสูง พื้นและผนังอาคารห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานที่ใช้งานหนัก รวมทั้งอาคารบ้านเรือนทั่วไป

คุณประโยชน์

กาวซีเมนต์ Superbond มีคุณสมบัติพิเศษคือเหนียว ยึดเกาะได้ดี และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาได้ดี

วิธีการใช้

- ไม่ต้องแช่น้ำในกระเบื้องก่อนการปู
- ใช้สัดส่วนปูนกาวซีเมนต์ 25 กิโลกรัม : น้ำ 5-6 ลิตร
- ควรปรับแต่งแนวกระเบื้องและจัดระดับภายใน 5 นาที
- ควรใช้กาวยาแนว Superbond เพื่อความสมบูรณ์ของการยึดเกาะ

- หลังการผสมเสร็จแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

Colour :	Light grey
Pot Life :	Approx.3 hours after addition of water
Layer Thickness :	3-5 mm./application
Consumption :	6.5-7.5 m ² / bag
Shelf Life :	12 months in a dry place (not open)
Water Addition :	5-6 litres : 25 kg.bag
Packing :	25 kg/bag

ข้อมูลทางเทคนิค

DENSITY : -
Bulk Density : ~ 1.4 Kg/L
Fresh Mortar : ~ 2.15 Kg/L
Compressive Strength : 35-47 N/mm ² (28 Days at 25 °C,50%Humidity)
Flexural Tensile Strength : 4.5 N/mm ² (28 Days at 25 °C,50%Humidity)
Bonding Strength : 1.5-2.5 N/mm ² (28 Days at 25 °C,50%Humidity)
Modulus Of Elasticity : ~ 19,000 N/mm ²
Coefficient Of Thermal Expansion :14x10 ⁻⁶ M/C°
Water Vapor Diffusion Resistance : ~ 94

SUPERBOND CO.,LTD. :20/6 Moo 4 T.Bankai A.Bankai,Rayong 21120

Tel:038-868712-3 Fax:038-86868 Technical Service:01-5913635,09-7482966